

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://oem.nt-rt.ru> || omd@nt-rt.ru

Печи для пиццы электрические 1-камерные с подом 93*93 см

Печь подовая электрическая однокамерная серии Domitor с подом из огнеупорного камня размером 93*93 см. Вместимость: 9 пицц диаметром 30 см (производительность 86 шт./ч), 2 пиццы диаметром 45 см (производительность 17 шт./ч), 2 противня 60*40 см (производительность 6 шт./ч). Цифровая панель управления с термостатами верх и под камеры, кнопкой подсветки галогеновой лампой, индикаторами подачи напряжения на верхние и нижние ТЭНы и на печь. Высота камеры 15 см. Камера и каркас печи для пиццы из алюминизированной стали; боковины, низ, верх и тыльная панели из эмалированной стали; фронтальная часть и дверь из нержавеющей стали. Большое смотровое стекло. Мощная теплоизоляция. Постоянно открытый не регулируемый шибер камеры. Максимальная рабочая температура + 400 Градусов Цельсия. Защитный термостат. Мощность: 6,7/ 12 кВт. Дополнительно: открытый стенд, закрытый стенд, тепловой шкаф, направляющие для противней, набор четырех колес с тормозами, пассивный вытяжной зонт, активный вытяжной зонт.

DM930DG

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	12
Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	130
Ширина, см.	125
Высота, см.	40
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	93*93
Тип сборки	неразборная
Серия	Domitor
Количество камер	1
Количество камер, шт	1
Панель управления	сенсорная



DM930EM

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	12
Длина упаковки, см.	144
Ширина упаковки, см.	130
Высота упаковки, см.	53
Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	130
Ширина, см.	125
Высота, см.	40
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	93*93
Тип сборки	неразборная
Серия	Domitor
Количество камер, шт	1
Панель управления	электро-механическая
Вес брутто, кг	190

