

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://oem.nt-rt.ru> || omd@nt-rt.ru

Печь для пиццы электрическая 2-камерная с подом 113*73 см OEM-ALI MB1235LEM



Печь подовая электрическая двухкамерная неразборная серии Millennium с подом из огнеупорного камня размером 113*73 см. Вместимость: 6 пицц диаметром 35 см (производительность 96 шт./ч), 2 пиццы диаметром 45 см (производительность 20 шт./ч), 2 противня 60*40 см (производительность 12 шт./ч). Электро-механическая панель управления; отдельная регулировка мощности выделяемой верхними и нижними нагревательными элементами 5 позиций с шагом 20%; кнопка подсветки галогеновой лампой, индикатор подачи напряжения на верхние и нижние ТЭНы и

на печь. Высота камеры 15 см. Фронтальная часть и дверь и камера из нержавеющей стали. Большое смотровое стекло. Мощная теплоизоляция. Регулируемый шибер камеры. Ручка из нержавеющей стали с теплоизоляционным материалом. Максимальная рабочая температура + 400 Градусов Цельсия, установка температуры с точностью до 1 градуса Цельсия. Защитный термостат. Панель управления охлаждается принудительным вентилятором. Мощность: 10,5/21 кВт. Дополнительно: открытый стенд, закрытый стенд, тепловой шкаф, направляющие для противней, набор четырех колес с тормозами, пассивный вытяжной зонт, активный вытяжной зонт.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	165
Ширина упаковки, см.	116
Высота упаковки, см.	87
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	103
Ширина, см.	145
Высота, см.	73
Вес брутто, кг	306